

» HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CONECTORES AMPACT



Los conectores de tipo ampact son aplicados a través de una herramienta específica, de fácil y rápido manejo, permitiendo al electricista, en situaciones críticas de emergencia, solución de conexión o extracción en mínimo tiempo, sin afectar los conductores que estén conectados. Se estima de 2 a 4 minutos más o menos el tiempo de conexión/extracción de los conectores tipo AMPACT, lo que los torna extremadamente prácticos y económicos.

La aplicación/extracción de los conectores tipo AMPACT debe ser siempre realizada por personal entrenado y adaptado a los procedimientos de ejecución de conexiones con este concepto.

Después de realizar una correcta conexión con un conector adecuado a los conductores aplicables, el electricista deberá observar la existencia de una traba característica e indicativa de la efectiva conexión.

Están disponibles actualmente dos tipos que son recomendadas para la aplicación de los conectores con cartuchos metálicos. Los dos modelos de herramientas son presentados en apartados posteriores.

-TOOL SPIN 1000

-TOOL SPIN 2000

El paquete de herramienta que utiliza cartucho metálico de festín 22, para aplicación de los conectores tipo AMPACT, se componen básicamente de:

QT.	DESCRIPCIÓN	1000	2000
01	Unidad de fuerza	X	X
01	Unidad de disparo	X	X
04	Porta cartuchos - Rojo/Azul	X	X
	Porta cartuchos - Amarillo		
01	Cabezal Pequeño	X	X
01	Cabezal Grande		X
01	Plataforma de aplicación - rojo	X	X
01	Plataforma de extracción - Rojo	X	X
01	Plataforma de extracción - Azul	X	X
01	Plataforma de extracción - Amarillo		X
01	Escobilla de Limpieza	X	X
01	Maletín	X	X
01	Manual	X	X

HERRAMIENTA TOOL SPIN:

- Acoplador + Culata
- Capa de la Culata con Botón disparador
- Émbolo