

**REFERENCIA: LLAVE FIJA  
MS16**



Referencia	<b>MS16 05</b>	<b>05,5</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
Aber. (mm)	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peso (g)	15	15	25	20	20	40	40	40	40	50	70	80	100	100	135	140	160	200	180

Referencia	<b>MS16 23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
Aber. (mm)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Peso (g)	220	210	260	265	260	300	400	370	370	50	410	420	450	580	650	650

Referencia	<b>1/4</b>	<b>9/32</b>	<b>5/16</b>	<b>3/8</b>	<b>7/16</b>	<b>1/2</b>	<b>9/16</b>	<b>5/8</b>	<b>11/16</b>	<b>3/4</b>	<b>13/16</b>	<b>7/8</b>	<b>15/16</b>
Aber. AF*	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
Peso (g)	30	30	30	40	45	55	75	100	120	130	180	190	220

**Llave fija de cabeza aislada des nada al apriete y desajuste de tornillería con cabezal hexagonal.**

**Conforme a la IEC 60900**

**Fabricado bajos control de calidad ISO9001-2008**

**Fabricado en Francia**

**Mantenimiento : Una vez u lizada la herramienta limpiar de posible acumulación de elementos metálicos o suciedad.**

**Modo de u lización : U lizar la llave a la medida correcta del tornillo asi eliminamos el riesgo de " CORONAR" el cabezal del tornillo, siempre que se realice un trabajo en tensión BT u lizar guantes aislantes y de protección.**

**Garantía : La garantía de las Herramientas Sibille son de 2 años por defecto de fabricación, queda excluido todo defecto no su mala u lización que será valorado por nuestros servicios técnicos.**