

**HERRAMIENTA PARA INTERRUPCIÓN Y
CAPTACIÓN DE CARGA**

Presentación:

Equipo para interrupción y captación de carga temporal en líneas aéreas de distribución.

INTERRUPTOR PÓRTATIL

El Break - Safe es la única herramienta de interrupción de carga del mundo, se puede utilizar como un interruptor temporal en líneas aéreas de MT para tareas de reparación o mantenimiento. Cuenta con un brazo de apoyo que permite utilizar los puentes de acoplamiento (Jumpers).

POTENTE

Esta herramienta es indispensable, para cualquier empresa eléctrica que se comprometa a minimizar los tiempos de inactividad por tareas de reparación o mantenimiento.

CÓMODA Y SEGURA

Posee una correa negra para interrumpir la carga que puede ser maniobrada a distancia mediante una pértiga aislada y un gatillo lateral que al ser accionado permite capturar la carga. Un pasador de seguridad asegura que la herramienta permanezca en posición abierta o cerrada.

Especificaciones Técnicas:

Conforme a la norma: **IEC 62271**

	BREAK SAFE USBS-15	BREAK SAFE USBS-27	BREAK SAFE USBS-46
Tensión Nominal	15 Kv.	27 Kv.	46 Kv.
Régimen de interrupción de carga	300 A.	300 A.	200 A.
Régimen de captación de carga	300 A.	300 A.	200 A.
Régimen de corriente continua	300 A.	300 A.	200 A.
Rango de abertura para conductor	#6 cobre-954ACSR (1.1")	#6 cobre-954ACSR (1.1")	#6 cobre-954ACSR (1.1")
Peso	3.20 Kg.	3.50 Kg.	4.50 Kg.
Dimensiones	27" de largo x 2.5" de diámetro	31" de largo x 2.5" de diámetro	39" de largo x 2.5" de diámetro