

CSX25WAB-6**ESLINGA DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO**

Especial para trabajo en postes, arboles y estructuras que permitan su acoplamiento.

- Eslinga serie DINABUILT.
- Reata poliéster con alto coeficiente de resistencia a la abrasión.
- Costuras de poliéster de alta tenacidad en color contraste para facilitar la inspección del elemento.
- Ganchos de acero forjado apertura de 3/4, cierre automático y resistencia de (22,2 Kn) 5000lb.
- Capacidad máxima de carga: 130 - 310 lb (59 - 140 Kg).
- Paquete absorbedor de impacto, permite disipar la fuerza de frenado o desaceleración en una caída.
- Peso: 1084.9 gr.
- Longitud: 1,80 metros.

**MANTENIMIENTO**

Realizar inspección completa del equipo, ubicando señales de deterioro como:

- Corte o rotura por desgaste del tejido o correa como fibras externas.
- Grietas o quemaduras.
- Estiramiento o elongación excesivo.
- Deterioro general.
- Defectos de funcionamiento.
- Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos.

LIMPIEZA

- Limpiar con una solución de agua y jabón neutro.
- No usar blanqueadores o soluciones corrosivas.
- Limpie el equipo con un paño limpio y seco.
- No aplicar calor para acelerar el secado.

Aplicación