

# Contra los peligros térmicos del arco eléctrico **Type BSD<sub>comfort</sub>**



## Certificaciones

- IEC 61482-1-2 (Arco resistente)
- IEC 61482-1-1 (Arco resistente)
- IEC 61482-2 (prenda)
- EN ISO 11612 (Protección Llama / Calor)
- EN ISO 11611 (Protección sudor)
- EN 1149-5 (Antiestático)

## Certificado de conformidad

- Norma 89/686/EWG de la UE

## Marcación ropa

- BSD
- (IEC 61482-1-1)
- ATPV 13 cal/cm<sup>2</sup> (capa sencilla)
- 0516
- EN ISO 11612 (Codigo A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 (clase 1-A1+A2)
- EN 1149-5
- Composición del tejido
- Instrucciones de cuidado

## Propiedades especiales

Telas intrínsecamente ignífugas con buen grado de transpiración

## Clasificación protección contra arcos eléctricos

### Capa sencilla

- IEC 61482-1-2 **clase 1 (EU)**  
**Nivel de prueba W<sub>LBP</sub> = 158 kJ**
- ☒ IEC 61482-1-1 **ATPV = 13.0 cal/cm<sup>2</sup>**
- ☒ ASTM F 1959

### Material externo

- ☒ **55% modacryl, 44% algodón, 1% anties-tatico**
- ☒ **Peso: aprox. 320g/m<sup>2</sup>**
- ☒ **Color: azul naval/azul real**

### Material interno

- ☒ **50% modacryl, 30% Lenzing, 15% algodón, 5% otras fibras**

### Tamaño y surtido

- **Tamaños hombre S, M, L, XL,**

### Propiedades especiales

- ☒ **Bandas reflectoras en las piernas**

## Descripción breve de la ropa

### PANTALON

- ☒ 2 bolsillos en las costuras laterales
- ☒ 1 Bolsillo posterior derecho con tapa y cierre adhesivo
- ☒ 1 Bolsillo a la derecha para metro plegable con tapa y cierre adhesivo
- ☒ 2 bolsillos para rodillera con cierre adhesivo, ajustable a 2 puntos
- ☒ 1 entrada lateral izquierda, con cierre por botones
- ☒ Cremallera de grapas sintéticas

*your strong partner for*  
**live working**