

## BLUE STRIPE® Pértigas de disparo

Utility Solutions ofrece con orgullo pértigas de disparo de vara interna o externa de largo fijo.

Todas las pértigas de disparo de Utility Solutions están elaboradas en fibra de vidrio aislante, con clasificación eléctrica de máxima calidad, que cumplen o superan todos los criterios de funcionamiento vigentes para la industria, incluso los establecidos por las normas ASTM F71, IEC 855 y OSA Sub. R, Sección 1910.269 (J) y ASTM Sub. V, Sección 1926.951 (d).

Entre las características que presentan las pértigas de disparo BLUE STRIPE® de Utility Solutions se encuentra las siguientes:

- Los ganchos intercambiables del soporte de disparo no están moldeados en el cabezal, lo que permite reemplazarlos de manera rápida y económica cuando sea necesario.
- El mecanismo patentado BLUE STRIPE® se encuentra sobre la pértiga de disparo para ayudar al operador actuando como guía visual para evitar que los equipos se caigan. Cuando el BLUE STRIPE® se coloca mirando hacia arriba, el gancho de acero inoxidable se abrirá hacia abajo.
- El gancho de maniobra está fabricado en acero inoxidable para brindar máxima solidez al ejercer presión, tirar o retorcer equipos que ofrecen resistencia.
- Las guías de varas múltiples garantizan el suave manejo de las pértigas de disparo de vara externa.
- Las pértigas de disparo de vara externa están rellenas de espuma de célula cerrada de alto rendimiento, que evita el ingreso de agua.
- Los extremos de ranura universal son maquinados en CNC de precisión, a partir de aluminio con clasificación aeronáutica de máxima calidad. Los dientes de ranura universal de Utility Solutions sencillamente no se cortan, como normalmente ocurre con los dientes de ranura universal de fundición.

CÓMO PEDIRLO:  
vea la página siguiente



¡Resistente y versátil!

Las pértigas de disparo modelo estándar internas y externas, utilizan un gancho interruptor lateral visible (el gancho se mueve horizontalmente con relación al gatillo que lo dispara).

Agregue la designación -BBH a cualquier pértiga de disparo, interna o externa, para especificar un gancho interruptor inferior (el gancho se mueve verticalmente con relación al gatillo que lo dispara).

No de catálogo	Longitud	Peso
USSG-004-IR ZZ	137 cm	1,9 kg
USSG-004-ER ZZ	137 cm	1,9 kg
USSG-006-IR ZZ	198 cm	2,3 kg
USSG-006-ER ZZ	198 cm	2,4 kg
USSG-008-IR ZZ	264 cm	2,6 kg
USSG-008-ER ZZ	264 cm	2,8 kg
USSG-010-IR ZZ	320 cm	3 kg
USSG-010-ER ZZ	320 cm	3,3 kg

004 - 137 cm de largo  
006 - 198 cm de largo  
008 - 264 cm de largo  
010 - 320 cm de largo

USSG- **XXX** - **YY** **ZZ** - **BBH**

IR - Interno  
ER - Externo

gancho interruptor de botón opcional



EC - Casquillo terminal de caucho



SE - Ranura universal



FA - Adaptador de tubo hembra

CÓMO PEDIRLO:

vea la página siguiente

EJEMPLO: USSG-006-EREC

Pértiga de disparo de vara externa de 6' con

casquillo terminal de caucho

utilitysolutionsinc.com

